TECNOL®
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

# HydraMax
# 150 (HLP)

Высококачественное гидравлическое масло с противоизносными свойствами

## СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

**AFNOR NF E 48-603 HM**
**ASTM D 6158 HM**
**DIN 51524-2 HLP**
**ISO 11158 HM**

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

**TECNOL HydraMax 150 высоконадежное гидравлическое масло на основе минеральных базовых масел глубокой степени очистки и комплекта антикоррозионных и противоизносных присадок. Обладает отличными смазывающими, защитными, а так же деэмульгирующими свойствами.**

**TECNOL HydraMax 150** предназначено для использования во всех типах индустриальных стационарных гидравлических систем и гидросистемах мобильного оборудования, когда рекомендовано использование гидравлических масел согласно спецификации ISO 6743-4 (HM) или DIN 51524-2 (HLP). Может применяться для смазывания винтовых компрессоров, в системах смазки и в вакуумных насосах (за исключением турбин), а так же в мало/средненагруженных редукторах и червячных передачах, направляющих скольжения, качения, подшипниках и прочих узлах. **Рекомендуются для направляющих скольжения и смазывания станков, требующих смазочных материалов с противоизносными свойствами.**

## ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

**ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СДВИГУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ВЯЗКОСТИ МАСЛА НА ДЛИТЕЛЬНОМ ИНТЕРВАЛЕ ЗАМЕНЫ.**

**ПРЕКРАСНЫЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА СПОСОБСТВУЮТ ПРОДЛЕНИЮ СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ.**

**ОТЛИЧНЫЕ ДИАЭРИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА СПОСОБСТВУЮТ БЫСТРОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ВОЗДУХА И ПРЕПЯТСТВУЮТ ПЕНООБРАЗОВАНИЮ.**

**ВЫСОКАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТ МИНИМАЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МАСЛА В ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

**ПРЕКРАСНЫЕ ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОЗВОЛЯЮТ МАСКСИМАЛЬНО БЫСТРО ОТДЕЛЯТЬ ВОДУ.**

**ПРЕКРАСНАЯ ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧАЕТ БЛОКИРОВКУ ФИЛЬТРА.**

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL HydraMax 150

| Показатели | TECNOL HydraMax 150 | Метод |
|---|---|---|
| Вязкость по SAE | 150 | |
| Тип масла по ISO | HM | |
| Вязкость мм$^2$/с 40°C | 150,0 | DIN 51562 |
| Вязкость мм$^2$/с 100°C | 14,8 | DIN 51562 |
| Индекс вязкости | 98 | DIN ISO 2909 |
| Сульфатная зольность масс, % | 0,2 | DIN 51 575 |
| Т застывания, ˚C | 25 | DIN ISO 3016 |
| Т вспышки, ˚C | 245 | DIN ISO 2592 |
| Плотность при 15°C, г/см$^3$ | 0,889 | DIN 51757 |

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Артикул:** **20L - 394208-020** **200L - 394209-200**



ООО «Технол» Россия, 143074, Московская область,
г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37,
info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017