TECNOL®
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

HydraMax
32 (HLP)

Высококачественное гидравлическое масло с противоизносными свойствами

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

DIN 51524 part 1, 2 (HLP)
ISO 11158 (HM)
ASTM D 6158 (HM)
Bosch Rexroth 90220 (ISO 32, 46, 68)
Cincinnati Machine P-68 (ISO-32)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
AFNORNF-E 48-603 (HM)

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL HydraMax 32 высоконадежное гидравлическое масло на основе минеральных базовых масел глубокой степени очистки и комплекта антикоррозионных и противоизносных присадок. Обладает отличными смазывающими, защитными, а так же деэмульгирующими свойствами.

TECNOL HydraMax 32 предназначено для использования во всех типах индустриальных стационарных гидравлических систем и гидросистемах мобильного оборудования, когда рекомендовано использование гидравлических масел согласно спецификации ISO 6743-4 (HM) или DIN 51524-2 (HLP). Может применяться для смазывания винтовых компрессоров, в системах смазки и в вакуумных насосах (за исключением турбин), а так же в мало/средненагруженных редукторах и червячных передачах, направляющих скольжения, качения, подшипниках и прочих узлах. **Рекомендуются для направляющих скольжения и смазывания станков, требующих смазочных материалов с противоизносными свойствами.**

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

- ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СДВИГУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ВЯЗКОСТИ МАСЛА НА ДЛИТЕЛЬНОМ ИНТЕРВАЛЕ ЗАМЕНЫ.
- ПРЕКРАСНЫЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА СПОСОБСТВУЮТ ПРОДЛЕНИЮ СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ.
- ОТЛИЧНЫЕ ДИАЭРИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА СПОСОБСТВУЮТ БЫСТРОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ВОЗДУХА И ПРЕПЯТСТВУЮТ ПЕНООБРАЗОВАНИЮ.
- ВЫСОКАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТ МИНИМАЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МАСЛА В ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- ПРЕКРАСНЫЕ ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОЗВОЛЯЮТ МАСКСИМАЛЬНО БЫСТРО ОТДЕЛЯТЬ ВОДУ.
- ПРЕКРАСНАЯ ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧАЕТ БЛОКИРОВКУ ФИЛЬТРА.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL HydraMax 32

Показатели	TECNOL HydraMax 32	Метод
Вязкость по SAE	32	
Тип масла по ISO	HM	
Вязкость мм^2/с 40°C	32,0	DIN 51562
Вязкость мм^2/с 100°C	5,4	DIN 51562
Индекс вязкости	102	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	0,2	DIN 51 575
Т застывания, ˚C	-38	DIN ISO 3016
Т вспышки, ˚C	205	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см^3	0,873	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: **20L - 394144-020** **200L - 394145-200**

ООО «Технол» Россия, 143074, Московская область,
г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37,
info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017